95 mm

155 mm

TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN JIS D4230
TCVN 7533:2005

Vietnam Rubber Group

VRG

VRG 53D LỐP ÔTÔ TẢI



8.25 - 16

LOAD RANGE K

18PR

BIAS 131/128 K 790 KPa (115 PSI)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - CẢNH BÁO AN TOÀN

- Nên bơm và duy trì áp suất bơm hơi theo thông số của nhà sản xuất (Khi tăng tải phải bơm thêm hơi vào lốp).
- Kiểu gai và loại lốp sử dụng phải phù hợp với điều kiện địa hình.
- Nên sử dụng quy cách lốp phù hợp với quy cách vành. Săm phải sử dụng phù hợp với lốp.
- Nên sử dụng đồng bộ lốp của cùng một hãng sản xuất để đạt được sự an toàn và hiệu quả cao.
- Thay đồng bộ lốp, săm, yếm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất.
- Thường xuyên kiểm tra lốp xe, để đảm bảo không bị đinh và ngoại vật tác động lên bề mặt lốp làm ảnh hưởng tới lốp xe.
- Sử dụng săm lốp yếm đồng bộ.

LƯU Ý:

- Không nên thay từng lốp riêng lẻ hay để lốp xe quá mòn.
- Không nên đỗ xe lâu một chỗ khi chở nặng vì sẽ gây biến dạng lốp cục bộ.

Thành phần chính:

- Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, thép mành, thép tanh...

VRG 53D 8.25 - 16 18PR

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

117 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 39 325 234 - Fax: (84-8) 39 327 341

Website: www.vnrubbergroup.com - www.rubbergroup.vn

Email: vrg@rubbergroup.cvn

8 938511 440027

N(Y) / Q	1	2	3	4
2020				
2021				
2022				

Hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất (Xem chi tiết trên bao bì sản phẩm)