55.00 mm

150.00 mm

P.LĐ-23/01

DRC
www.drc.com.vn



LỐP XE ĐẠP
Bicycle tire

D214
28x1.75

SỐ LƯỢNG/QUANTITY: 10 CHIẾC/ 10 PCS

NSX/MFG:

Thông số kỹ thuật: xem chi tiết trên sản phẩm.
Thành phần chính: cao su thiên nhiên, vải mành, thép tanh
Technical Specifications: see details on the product.
Key components: natural rubber, cold fabric, steel wire.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CẢNH BÁO AN TOÀN
INSTRUCTIONS FOR USE & SAFETY WARNINGS

- Lau sạch, bôi trơn niềng và vành lốp xe.
  Clean and lubricate the tire rim.
- Khi lắp ráp ruột xe vào niềng xe lưu ý tránh bị kẹp ruột.
  When assembling the inner tube into the rim, pay attention to avoid clamping the tube.
- Áp lực bơm hơi đúng tiêu chuẩn được in trên hông lốp.
  The standard infliatable pressure is printed on the sidewall of the tire.
- Quay lốp xe để kiểm tra độ lệch của lốp xe.
  Rotate the tire to check its deflection.

Sản xuất tại
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Lot G - Ta Quang Buu street - Hai Van ward - DaNang city - Vietnam
Tel: (84.236) 3771980 - Fax: (84.236) 3771990
Web: www.drc.com.vn - Email: banhang@drc.com.vn - xuatkhau@drc.com.vn

Produced by:
DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY