55 mm

150 mm

DPLUS

P.LM-23/01



LỐP XE MÁY
MOTORCYCLE TIRE

372 (6PR)

2.75-17 **47P**

SỐ LƯỢNG/QUANTITY: 01 CHIẾC/01 PC

NSX/MFG:

Thông số kỹ thuật: Xem chi tiết trên sản phẩm
Thành phần chính: Cao su thiên nhiên, vải mành, thép tanh
Technique Specifications: See details on the product
Key Components: Natural rubber, cold fabric, steel wire

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CẢNH BÁO AN TOÀN
INSTRUCTIONS FOR USE & SAFETY WARNINGS

- Lau sạch, bôi trơn niềng và vành lốp xe.
  Clean and lubricate the tire rim.
- Khi lắp ráp ruột xe vào niềng xe lưu ý tránh bị kẹp ruột.
  When assembling the inner tube into the rim, pay attention to avoid clamping the tube.
- Áp lực bơm hơi đúng tiêu chuẩn được in trên hông lốp.
  The standard infliatable pressure is printed on the sidewall of the tire.
- Quay lốp xe để kiểm tra độ lệch của lốp xe.
  Rotate the tire to check its deflection.

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Lot G - Ta Quang Buu street - Hai Van ward - DaNang city - Vietnam
Tel: (84.236) 3771980 - Fax: (84.236) 3771990
Web: www.drc.com.vn - Email: banhang@drc.com.vn - xuatkhau@drc.com.vn

Produced by:
DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

ube.
được in trên

is printed on the

ủa lốp xe.
tion.

- Áp lực bơm hơi đúng tiêu chuẩn được in trên hông lốp.
  The standard infliatable pressure is printed on the sidewall of the tire.
- Quay lốp xe để kiểm tra độ lệch của lốp xe.
  Rotate the tire to check its deflection.

- Áp lực bơm
  hông lốp.
  The standar
  sidewall of t
- Quay lốp xe
  Rotate the t

facturer:
ER JOINT STOCK COMPANY
District, Danang - Viet Nam
au@drc.com.vn

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Lot G - Ta Quang Buu Street - Hoa Hiep Bac Ward - Lien Chieu District, Danang - Viet Nam
Tel: (84.236) 377 1980 - Fax: (84.236) 377 1990
Web: www.drc.com.vn Email: banhang@drc.com.vn - xuatkhau@drc.com.vn

Place of manufacturer:
DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
Lot G - Ta Quang Buu Stree
Tel: (84.236) 377 1980 - Fa
Web: www.drc.com.vn Em

P.LM-23/01





P.LM-23/01



ÁY
RE

6PR)

7 41P

ẾC/01 PC

LỐP XE MÁY
MOTORCYCLE TIRE

372 (6PR)

2.75-17 41P

SỐ LƯỢNG/QUANTITY: 01 CHIẾC/01 PC

NSX/MFG:

LỐ
MO

2.7

SỐ LƯỢN

NSX/MFG:

n sản phẩm
mành, thép tanh
the product
ric, steel wire

Thông số kỹ thuật: Xem chi tiết trên sản phẩm
Thành phần chính: Cao su thiên nhiên, vải mành, thép tanh
Technique Specifications: See details on the product
Key Components: Natural rubber, cold fabric, steel wire

Thông số k
Thành phần chính
Technique S
Key Compone

O AN TOÀN
WARNINGS

ốp xe.

ưu ý tránh bị kẹp

into the rim, pay
ube.
được in trên

is printed on the

ủa lốp xe.
tion.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CẢNH BÁO AN TOÀN
INSTRUCTIONS FOR USE & SAFETY WARNINGS

- Lau sạch, bôi trơn niềng và vành lốp xe.
  Clean and lubricate the tire rim.
- Khi lắp ráp ruột xe vào niềng xe lưu ý tránh bị kẹp ruột.
  When assembling the inner tube into the rim, pay attention to avoid clamping the tube.
- Áp lực bơm hơi đúng tiêu chuẩn được in trên hông lốp.
  The standard infliatable pressure is printed on the sidewall of the tire.
- Quay lốp xe để kiểm tra độ lệch của lốp xe.
  Rotate the tire to check its deflection.

HƯỚNG DẪN
INSTRUCTIO

- Lau sạch, bô
  Clean and lu
- Khi lắp ráp r
  ruột.
  When assen
  attention to
- Áp lực bơm
  hông lốp.
  The standar
  sidewall of t
- Quay lốp xe
  Rotate the t

facturer:
ER JOINT STOCK COMPANY
District, Danang - Viet Nam

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Lot G - Ta Quang Buu Street - Hoa Hiep Bac Ward - Lien Chieu District, Danang - Viet Nam

Place of manufacturer:
DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
Lot G - Ta Quang Buu Stree