55 mm

150 mm

DRC

www.drc.com.vn

P.LM-23/01



LỐP XE MÁY
Motorcycle tire

368 (6PR)

2.75-18 **48P**

SỐ LƯỢNG/QUANTITY: 01 CHIẾC/01 PC

NSX/MFG:

Thông số kỹ thuật: Xem chi tiết trên sản phẩm
Thành phần chính: Cao su thiên nhiên, vải mành, thép tanh
Technique Specifications: See details on the product
Key Components: Natural rubber, cold fabric, steel wire

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CẢNH BÁO AN TOÀN
INSTRUCTIONS FOR USE & SAFETY WARNINGS

- Lau sạch, bôi trơn niềng và vành lốp xe.
  Clean and lubricate the tire rim.
- Khi lắp ráp ruột xe vào niềng xe lưu ý tránh bị kẹp ruột.
  When assembling the inner tube into the rim, pay attention to avoid clamping the tube.
- Áp lực bơm hơi đúng tiêu chuẩn được in trên hông lốp.
  The standard infliatable pressure is printed on the sidewall of the tire.
- Quay lốp xe để kiểm tra độ lệch của lốp xe.
  Rotate the tire to check its deflection.

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Lot G - Ta Quang Buu street - Hai Van ward - DaNang city - Vietnam
Tel: (84.236) 3771980 - Fax: (84.236) 3771990
Web: www.drc.com.vn - Email: banhang@drc.com.vn - xuatkhau@drc.com.vn

Produced by:
DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY