55 mm

150 mm



DRIVEFORCE

TỐI ƯU MỌI HÀNH TRÌNH

LỐP XE MÁY / *Motorcycle tire*

D383

80/90-17

Chuẩn Xuất Khẩu Thị Trường Quốc Tế

IATF 16949 International

Nhật Bản Japan

NSX/MFG:

SỐ LƯỢNG/ QUANTITY: 01 CHIẾC/ 01 PC

Thông số kỹ thuật: Xem chi tiết trên sản phẩm
Technique Specifications: See details on the product

Thành phần chính:
Cao su thiên nhiên, vải mành, thép tanh
Key Components: Natural rubber, cord fabric, steel wire

Hướng dẫn sử dụng & Cảnh báo an toàn/
Instructions for use & Safety warnings:

Lau sạch, bôi trơn niềng và vành lốp xe.
Clean and lubricate the tire rim.

Khi lắp ráp ruột xe vào niềng xe lưu ý tránh bị kẹp ruột.
When assembling the inner tube into the rim, pay attention to avoid clamping the tube..

Áp lực bơm hơi đúng tiêu chuẩn được in trên hông lốp.
The standard inflatable pressure is printed on the sidewall of the tire.

Quay lốp xe để kiểm tra độ lệch của lốp xe.
Rotate the tire to check its deflection.

Sản xuất tại / *Produced by:*
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng / *Danang Rubber JSC.*
Lô G Tạ Quang Bửu, Hải Vân, Đà Nẵng, Việt Nam
Lot G Ta Quang Buu Str., Hai Van Ward, Da Nang City, Vietnam

Phân phối bởi: / *Distributed by:* THIÊN NHẪN PHUTUNGCHINHHIEU.COM
Hotline: 1900 25 22 79
Web: www.phutungchinhhieu.com
Email: admin@phutungchinhhieu.com

P.LM-26/01