55 mm

150 mm

P.LM-24/01



LỐP XE MÁY
Motorcycle tire

D383

60/90-17

SỐ LƯỢNG/QUANTITY: 01 CHIẾC/01 PC

NSX/MFG:

Thông số kỹ thuật: Xem chi tiết trên sản phẩm
Thành phần chính: Cao su thiên nhiên, vải mành, thép tanh

Technique Specifications: See details on the product
Key Components: Natural rubber, cold fabric, steel wire

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CẢNH BÁO AN TOÀN
INSTRUCTIONS FOR USE & SAFETY WARNINGS

- Lau sạch, bôi trơn niềng và vành lốp xe.
  Clean and lubricate the tire rim.
- Khi lắp ráp ruột xe vào niềng xe lưu ý tránh bị kẹp ruột.
  When assembling the inner tube into the rim, pay attention to avoid clamping the tube.
- Áp lực bơm hơi đúng tiêu chuẩn được in trên hông lốp.
  The standard infliatable pressure is printed on the sidewall of the tire.
- Quay lốp xe để kiểm tra độ lệch của lốp xe.
  Rotate the tire to check its deflection.

CÔNG TY CỔ PHẦN SATUDA
Số 86 đường B21, KDC 91B, P. Tân An, TP. Cần Thơ, Việt Nam
Hotline: 0939 595 900 - 0911 666 282

Sản xuất tại
Lô G - đường Tạ Quang Bửu - phường Hải Vân - thành phố Đà Nẵng - Việt Nam

8938550195445